E-FLITE® F-27 EVOLUTION

EFL5650 BNF BASIC
EFL5675 PNP





NOCH SCHNELLER. NOCH BESSER.

Die E-flite® F-27 Evolution™ ist in der aktuellen Version noch schneller und mit einer FPV Option ausgestattet. Dank der neuen abnehmbaren Tragflächen ist sie dabei noch transportfreundlicher und hat mit all diesen Features das Zeug zu deinem nächsten Lieblingsmodell.

The E-flite® F-27 Evolution™ marks the times by combining a proven design with evolutionary upgrades such as a significant boost in power, removable wings and a sleek FPV option that have it destined to be a new favorite well into the future and beyond.

	BNF BASIC PNP PLUG-N-PLAY AS3X
Spannweite / Wingspan	943 mm
Länge / Length	612 mm
Tragflächeninhalt / Wing Area	24.1 dm²
Abfluggewicht / Flying Weight	800-825g
Motor / Motor	480-size brushless, 960Kv outrunner
Regler / ESC	18A Brushless
Akku / Battery	3-4S LiPo 1800-2200mAh



Art.Nr.	Bezeichnung / Description		
EFL5650 BNF Basic	F-27 Evolution BNF Basic		
EFL5675 PNP	F-27 Evolution PNP		

FEATURES

- Die Weiterentwicklung eines der erfolgreichsten Modelle
- High-Power 3–4S LiPo kompatibler Brushless Motor und ESC
- Stability and Präzision mit der AS3X® Technologie (BNF Basic Version)
- Optionale SAFE® Select Flug Mode Unterstützung (BNF Basic Version)
- Abnehmbare Tragflächen für einfachen Transport und Lagerung
- Überdimensionierte Elevonruder für maximale Roll und Pitchraten
- Optionale Nase inclusive FPV Kamera und VTX (EFL5608 separat erhältlich)
- Leichte und stabile EPO Schaumkonstruktion
- Große Rumpfklappe für einfachen und schnelle Akkuwechsel
- Digitalservos mit Metallgetriebe eingebaut
- Spektrum™ 6-Kanal DSMX Empfänger (BNF Basic Version)
- Bis zu 135 km/h bei 3S und 170 km/h bei 4S

BENÖTIGT WIRD

- min. 5 Kanal DSMX®/DSM2 Fernsteuerung + Empfänger (PNP Version)
- 1800–2200mAh 3-4S LiPo (EFLB22003S30)
- LiPo Ladegerät

FEATURES

- The evolution and return of an all-time favorite
- High-Power 3–4S LiPo compatible brushless motor and ESC
- Stability and precision of AS3X® technology (BNF Basic Version)
- Optional SAFE® Select flight envelope protection (BNF Basic Version)
- Removable wing design for easy transport and storage
- Oversized elevons for maximum roll and pitch authority
- Optional nose includes FPV camera and VTX (EFL5608 sold separately)
- Lightweight and durable EPO foam construction
- Large top hatch simplifies battery changes
- Digital, metal-geared servos installed
- Spektrum™ 6-channel receiver with industry-leading DSMX® technology (BNF Basic Version)
- Speeds up to 85mph on 3S and 105mph on 4S

NEEDED TO COMPLETE

- 5+ Channel DSMX®/DSM2® Transmitter + Receiver (PNP Version)
- 2200–3000mAh 3S LiPo (EFLB22003S30)
- LiPo Charger

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de