


X20-3612

Technical Specification








Operating Data

	X20-3612
Operation Voltage(rated)	DC7.4V
Operation Voltage Range	DC6.0V-8.4V
Torque	28Kg.cm@6.0V
	36Kg.cm@7.4V
	40Kg.cm@8.4V
Speed	0.15sec/60°@6.0V
	0.12sec /60°@7.4V
	0.11sec /60°@8.4V
Travel Angle	±50° when 1000-2000us
Operating Temperature Range	-10℃……+65℃

Performance

X20-3612 @7.4V



www.kstsz.ch www.kstsz.fr www.kstsz.it www.kstsz.es www.kstsz.pt

PWM Command Signal

PWM	X20-3612
Signal Voltage	TTL-Level: HIGH:min.3.3V,max.5.0V TTL-Level: Low:min.0.0V,max.1.5V
Pulse Lengths	900-2100us
Pulse Lengths for Position -50° /center/+50°	1000us/1500us/2000us
Resolution	<2us

Materials and protective features

Case Material	Aluminum Alloy
Splash Surface Treatment	
Salt Water Resistance	
EMI/RFI Shielding	
Motor Type	Brushless
Gear Set Material	Steel / Titanium
Position Sensor	Potentionmeter
Position Feedback	Optional
Shielded Connecting Cable	

Dimensions

Case Dimensions	40.5*20*42mm
Weight	80g