TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD


★READY TO ASSEMBLE RADIO CONTROL MODEL KIT
★FRONT AND REAR DOUBLE WISHBONE SUSPENSION
★COIL SPRING DAMPED SUSPENSION SYSTEM ★HIGHLY DETAILED BODY SHELL

TT-02シャーシ

RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

SHAFT DRIVEN 4WD SYSTEM

ASSEMBLY KIT 組み立てキット



ボディによって組み立てが変わります。ご注意ください。
Please note that assembly will differ according to the body used.

TAMIYA

0213 ©2013 TAMIYA

TAMIYA INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

www.modellmarkt24.ch, www.modellmarkt24.de


TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

●小学生や組み立てになれない方は、模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》
このRCカーには、ESC（FETアンプ）付き2チャンネルプロポセット（小型受信機、小型ESC（FETアンプ）、標準型サーボのセットがお勧めです。）をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。
★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。
《走行用バッテリー・充電器》
このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

《使用できるサーボの大きさ》
Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max
des servos




★標準型サーボをお使いください。小型サーボは搭載出来ません。
★Use standard size servo. Small size servo cannot be installed.
★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.
★Utiliser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.


RADIO CONTROL UNIT
Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).
★Read and follow instructions supplied with R/C unit.
POWER SOURCE
This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT
Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).
★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.
STOMQUELLE
Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE
Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).
★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.
ALIMENTATION
Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.


タミヤ・ファインスペック 2.4G プロポ / ESC（FETアンプ）付き
Tamiya FINESPEC 2.4G R/C system
Tamiya FINESPEC 2.4G R/C System
Ensemble R/C Tamiya FINESPEC 2.4G
（※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。）






★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。
★Small size ESC and receiver are recommended.
★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.
★Récepteur et variateur électronique de petite taille recommandés.


ESC(FETアンプ)付き2チャンネルプロポ
2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique




★標準型サーボをお使いください。
★Use standard size servo.
★Servos in Standardgröße verwenden.
★Utiliser un servo de taille standard.



タミヤ走行用バッテリー
Tamiya Battery Pack
Tamiya Akkupack
Pack d'accus Tamiya



専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible



OPTIONS


1280
メタル
Metal bearing

1150
プラベアリング
Plastic bearing

1050
プラベアリング
Plastic bearing




《OP.1476 TT-02 フルベアリングセット》
54476 TT-02 Ball Bearing Set



★プラベアリングやメタルを別売のベアリングセットに変える事が出来ます。
★Kit-included plastic and metal bearings can be replaced with separately-sold ball bearing sets.
★Die im Bausatz enthaltenen Plastik- und Metallager können durch separat beschaffte Kugellager ersetzt werden.
★Les paliers en plastique et métal inclus dans le kit peuvent être remplacés par des roulements à billes disponibles séparément.

《用意する工具》
TOOLS RECOMMENDED
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILLAGE


ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs




瞬間接着剤（タイヤ用）
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide




＋ドライバー（大）
＋ Screwdriver (large)
＋ Schraubenzieher (groß)
Tournevis ＋ (grand)




ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes




はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux



＋ドライバー（小）
＋ Screwdriver (small)
＋ Schraubenzieher (klein)
Tournevis ＋ (petit)



クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste



ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles



★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。
★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.
★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.
★Une lime, un chiffon et un pied à coulisse seront également utiles.

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。




●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やＲＣカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.


⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・ファインスペック 2.4G プロポ / ESC（FETアンプ）付き》
TAMIYA FINESPEC 2.4G R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)



《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER



《2チャンネルプロポの名称》
1. ●送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
●ステアリングホイール、スロットルトリガー＝ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC（FETアンプ）をコントロールします。
2. ●受信機＝送信機からの電波を受け、それをESC（FETアンプ）やサーボにつたえます。
※アンテナのない受信機もあります。
3. ●ESC（FETアンプ）＝受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ●ステアリングサーボ＝受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2-CHANNEL R/C UNIT
1. ●Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
2. ●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
3. ●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
4. ●Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT
1. ●Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
2. ●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
3. ●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
4. ●Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES
1. ●Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
2. ●Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
3. ●Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
4. ●Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de



★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。
★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確めください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。

グリス　このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組み込んでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.

Apply grease to the places shown by this mark.
Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.

Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.

Graisser les endroits indiqués par ce symbole.
Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

1 ⚠ 組み立て前にボディのサイズに合わせ、シャーシのホイールベース、車高、車幅を①、②の順番で選択します。
Before assembly select correct wheelbase, ground clearance and tread according to body used. Refer to ① and ② below.


①

●ボディに合わせてホイールベース、車高、車幅を選択します。それぞれの情報はボディ説明図に載っています。下の例のようにボディ説明図の記述から、シャーシのセッティングを決めていきます。
●Refer to body set instruction manual for wheelbase, ground clearance and tread settings. See below for example.

●Einstellungshinweise für die Einstellung von Radstand, Bodenfreiheit und Spurweite benutzen. Unten stehende Beispiele beachten.
●Se reporter aux instructions fournies avec la carrosserie pour régler empattement, garde au sol et voie. Voir exemple ci-dessous.

注意! NOTICE
●このボディは、ホイールベース257㎜、リヤワイドトレッドタイプのシャーシに使用できます。
●This body can be used with wheelbase 257mm / rear wide tread type chassis.

《例》
SAMPLE



★この《例》の記述の場合、
ホイールベース ..... スタンダード
車高 ..... スタンダード
車幅 ..... ワイドトレッドタイプ
となります。このようにボディ説明図の指示に合わせてシャーシを組み立ててください。
（指示の無い場合はスタンダードにしてください。）

★Example text gives the following specifications:
Wheelbase ..... Standard
Ground clearance ..... Standard
Tread ..... Wide
Assemble chassis according to specifications indicated in body set instructions. If no specifications are listed, use standard setting.

★Der Beispieltext zeigt folgende Einstellungen:
Radstand ..... Standard
Bodenfreiheit ..... Standard
Spur ..... Breite
Chassis gemäß der Vorgaben in der Einstellanweisung aufbauen. Werden keine Angaben gemacht benutzen Sie die Standard Werte.

★Assembler le châssis en fonction des caractéristiques indiquées dans les instructions de la carrosserie. Si aucune caractéristique n'est fournie, utiliser les réglages standard.
Le texte de base s'applique aux réglages suivants :
Empattement ..... Standard
Garde au sol ..... Standard
Voie ..... Large


②

●ボディ説明図の記述からホイールベース、車高、車幅を選びます。本文中では《スタンダード》で組み立てを行っています。他のセッティングの場合は下のマークの場所で18ページをご覧ください。
●Select chassis setup according to information in body set instruction manual. Please note that this instruction manual uses standard settings. Refer to P.18 and P.19 when using other settings.


●Wählen Sie die Einstellung des Chassis nach den Informationen aus der Bauanleitung der Karosserie. Beachten Sie, dass diese Bauanleitung nur die Standardeinstellung beschreibt. Für die Verwendung anderer Einstellungen Seiten 18 und 19 beachten.
●Effectuer les réglages de châssis en fonction des informations fournies par la notice de la carrosserie. Noter qu'il s'agit de réglages standards. Se reporter aux pages 18 et 19 pour d'autres réglages.

《ホイールベース》
Wheelbase
Radstand
Empattement

《スタンダード》: **257㎜**
Standard (257mm)




Short ショートタイプ
《ショートタイプ》: **251㎜** / Short (251mm)
Kurz (251mm) / Court (251mm)




《車高》
Ground clearance
Bodenfreiheit
Garde au sol

《スタンダード》
Standard




High ハイ・ポジションタイプ
《ハイ・ポジションタイプ》
High
Hoch
Haute




《車幅》
Tread
Spur
Voie

《スタンダード》
Standard



Wide ワイドトレッドタイプ
《ワイドトレッドタイプ》
Wide
Breit
Large



★車幅を変更する場合はSP.1529が必要です。
★Item 51529 is necessary when using wide tread.
★Teil 51529 ist erforderlich, wenn die breite Spur genutzt wird.
★La réf.51529 est nécessaire si on opte pour la voie large.

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

A

❶～⑯
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

2

※の部品はキットには含まれません。
Parts marked ※ are not in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

3


MA7 ×1
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

BB2 ×2
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

GB2 ×1
ベベルピニオンギヤ
Bevel pinion gear
Kegelritzel
Pignon conique

GB3 ×1
スパーギヤストッパー
Spur gear stopper
Stirnrad-Mitnehmer
Cale de pignon intermédiaire

★切り取り部はカッターなどできれいに整えます。
★Carefully remove any excess using a modeling knife.
★Überstände vorsichtig mit dem Modellbaumesser abschneiden.
★Enlever soigneusement la matière excédentaire avec un couteau de modélisme.



4


BB2 ×2
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

GB2 ×1
ベベルピニオンギヤ
Bevel pinion gear
Kegelritzel
Pignon conique

5

MA2 ×2
3×10㎜
タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée


＋ドライバー
＋ Screwdriver
＋ Schraubenzieher
Tournevis ＋




★ビスサイズにあったドライバーを使います。
★Use suitably sized screwdriver.
★Einen passenden Schraubenzieher verwenden.
★Utiliser un tournevis de taille appropriée.

2 《走行用バッテリーの充電》
Charging battery pack
Aufladen des Akkupack
Chargement de la pack d'accus


★別売の走行用バッテリーを専用充電器を使って充電します。充電方法や取り扱い上の注意はバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。
★Charge battery pack with compatible charger (available separately). When handling battery/charger, read supplied instructions carefully.
★Den Akkupack mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.
★Utiliser un chargeur compatible avec les Pack d'accus (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.




3 スパーギヤの組み立て
Spur gear
Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire



4 プロペラシャフトの組み立て
Propeller shaft
Antriebswelle
Arbre de transmission




5 プロペラシャフトの取り付け
Attaching propeller shaft
Antriebswelle-Einbau
Mise en place de l'arbre de transmission




www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

6

MA5 ×8
2×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



G1 ×2
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite




G2×4
ベベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique




G3 ×8
ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique


6 デフギヤの組み立て
Differential gear
Differentialgetriebe
Différentiel

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



★きれいに切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.







7

7 デフギヤの取り付け（フロント）
Attaching differential gear (front)
Einbau des Differentialgetriebes (vorne)
Installation du différentiel (avant)

★取り付け向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.






MA2 ×4
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée


BB1 ×2
1280メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal


8

MA2 ×4
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée




8 フロントアッパーアームの取り付け
Attaching front upper arm
Anbringen des vorderen, oberen Lenkers
Fixation des triangles supérieurs avant





★図の向きで押し込みます。
★Push in.
★Eindrücken.
★Introduire.

★形、取り付け向きに注意。
★Note direction and shape of part.
★Auf Richtung und Aussehen des Teils achten.
★Noter le sens et la forme de la pièce.




www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

9

★取り付け向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

BB1
1280

9 デフギヤの取り付け（リヤ）
Attaching differential gear (rear)
Einbau des Differentialgetriebes (hinten)
Installation du différentiel (arrière)




MA2 ×4 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée

BB1 ×2 — 1280メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal


10

MA2 ×4 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée



10 リヤアッパーアームの取り付け
Attaching rear upper arms
Befestigen der hinteren, oberen Lenker
Installation des tirants arrière


Short ショートタイプ
★ホイールベースがショートタイプの場合。
★When using a short wheelbase.
★Bei kurzem Radstand.
★Avec un empattement court.
P18



11

MA4 ×2 — 3×8㎜丸ビス（黒） / Screw (black) / Schraube (schwarz) / Vis (noir)

《D9》




★この線が表側になるようにします。
★Markings indicate front face of part.
★Die Markierungen zeigen die Vorderseite.
★La marque indique la face avant de la pièce.


11 モーターマウントの取り付け
Attaching motor mount
Anbringen der Motoraufhängung
Fixation du support moteur

★ゴムチューブを取り外します。
★Remove rubber tubing.
★Gummischlauch entfernen.
★Enlever le tube en caoutchouc.

★図の位置に取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung anbringen.
★Installer comme indiqué.



★部品の向きに注意。
★Note direction.
★Auf die Richtung achten.
★Noter le sens.



セッティング SETTING UP
★他のピニオンを使う場合。
★When using different pinion gears.
★Bei der Verwendung unterschiedlicher Ritzel.
★Avec des pignons moteur différents.
P19


www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

12

MA2 ×7 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée


MA6 ×1 — 3×3㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau


MA8×1 — 22Tピニオンギヤ / Pinion gear / Motorritzel / Pignon moteur



★コードの端子部分を曲げます。
★Bend terminals as shown.
★Anschlußkabel wie abgebildet biegen.
★Orienter les câbles comme indiqué.

12 モーターの取り付け / Attaching motor / Motor-Einbau / Fixation du moteur






★図の位置で取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung anbringen.
★Installer comme indiqué.

13

MA2 ×1 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée




13 リヤロワアームの取り付け / Attaching rear lower arms / Befestigen der hinteren, unteren Lenker / Installation des tirants inférieurs arrière

Short ショートタイプ

★ホイールベースがショートタイプの場合。
★When using a short wheelbase.
★Bei kurzem Radstand.
★Avec un empattement court.

P18



タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。一年分より定期購読する方法もあります。

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de


14

MA3 ×2 — 3×10㎜皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA1 ×2 — 3×15㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée

15

MA2 ×1 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée




16

MA3 ×2 — 3×10㎜皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA1 ×2 — 3×15㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée

TAMIYA CRAFT TOOLS

(+)SCREWDRIVER-L
プラスドライバー L(5×100)




ITEM 74006

CRAFT KNIFE
クラフトカッター



ITEM 74013


PRECISION CALIPER
精密ノギス



ITEM 74030


14

リヤバンパーの取り付け
Attaching rear bumper
Einbau des hinteren Stoßfängers
Fixation du pare-chocs arrière




15

フロントロワアームの取り付け
Attaching front lower arms
Anbringen des vorderen, unteren Lenkers
Fixation des triangles inférieurs avant



16

フロントバンパーの取り付け
Attaching front bumper
Einbau des vorderen Stoßfängers
Fixation du pare-chocs avant



www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de


B 17～25
袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

17

BB3 ×2 — 1050プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

C3 ×2 — ホイールアクスル / Wheel axle / Radachse / Axe de roue

17 フロントアップライトの組み立て
Front uprights
Achsschenkel vorne
Fusées avant




18

MB2 ×4 — 3×10㎜六角タッピングビス / Hex head tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse à tête hexagonale

C2 ×2 — ギヤボックスジョイント / Gearbox joint / Getriebegehäuse-Gelenk / Accouplement de pont

18 フロントアップライトの取り付け
Attaching front uprights
Einbau der Achsschenkel vorne
Mise en place des fusées avant

High ハイ・ポジションタイプ
★車高がハイ・ポジションタイプの場合。
★When using high ground clearance.
★Bei der Verwendung der großen Bodenfreiheit.
★Avec une garde au sol haute.
P18



★フロントアップライトがスムーズに動くよう、MB2を締めすぎないようにします。
★Do not overtighten MB2, so that front upright can move freely.
★MB2 nicht zu fest anziehen, so dass sich die Vorderradaufhängung frei bewegen kann.
★Ne pas trop serrer MB2 afin que la fusée avant reste libre.

19

BB3 ×2 — 1050プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique


C3 ×2 — ホイールアクスル / Wheel axle / Radachse / Axe de roue

《ワイドトレッドタイプの場合》
Using wide tread
Bei Verwendung der breiten Spur
Voie large

C6 ×2 — ロングホイールアクスル / Long wheel axle / Lange Radachse / Axe de roue long


19 リヤアップライトの組み立て
Rear uprights
Achsschenkel hinten
Fusées arrière

Wide ワイドトレッドタイプ
★車幅がワイドトレッドタイプの場合。
★When using wide tread.
★Bei der Verwendung der großen Spurbreite.
★Avec une voie large.
P18




www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

20



MB5 ×4　3×22㎜スクリュービン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis



C2 ×2　ギヤボックスジョイント
Gearbox joint
Getriebegehäuse-Gelenk
Accouplement de pont

★上下に注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

20 リヤアップライトの取り付け
Attaching rear uprights
Einbau der hinteren Achsschenkel
Installation des fusées arrière

High ハイ・ポジションタイプ
★車高がハイポジションタイプの場合。
★When using high ground clearance.
★Bei der Verwendung der großen Bodenfreiheit.
★Avec une garde au sol haute.
P18


21




MB7 ×4　コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal

21 ダンパーの組み立て
Dampers
Stoßdämpfer
Amortisseurs

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.




22



MB4 ×4　3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

22 ダンパーの取り付け（フロント）
Attaching front dampers
Einbau der vorderen Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs avant




TAMIYA COLOR
ポリカーボネートスプレー《ミニ》
クリヤーボディ用スプレー塗料です。軽く仕上がり、衝突などにもはがれにくいのが特徴。ピン入り塗料の上に重ね塗りできます。

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。
タミヤ・ホームページアドレス
www.tamiya.com

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

23




3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée
MB4 ×4

24



3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée
MB1 ×2




★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

25



3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée
MB1 ×2



MB3 ×2 3×18㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée



MB6 ×2 3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

NOTE


●本製品はオンロード走行専用シャーシです。
オフロードで走行した場合、砂や砂利等がRCメカに入ったり、ギヤや回転部に詰まって走行不能になります。

●This chassis is intended for on-road driving.
If used for off-road driving, sand and/or debris may cause moving parts to malfunction.

●Dieses Chassis ist für Glattbahn-Fahrt ausgelegt.
Wird es zu Geländefahrten hergenommen, können Sand und/oder Steinchen ein Versagen der bewegten Teile verursachen.


●Ce châssis est conçu pour la piste.
Si utilisé en tout terrain, du sable ou des saletés peuvent causer un mauvais fonctionnement des pièces en mouvement.


23 ダンパーの取り付け（リヤ）
Attaching rear dampers
Einbau der hinteren Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs arrière



24 ステアリングワイパーの組み立て
Steering linkage
Lenkgestänge
Barres d'accouplement


注意！ NOTICE
★ラジオペンチなどで押し込みます。
★Push in using long nose pliers.
★Mit Spitzzange eindrücken.
★Enchasser à l'aide de pinces à becs longs.





★取り付け向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

25 ステアリングワイパーの取り付け
Attaching steering linkage
Einbau des Lenkgestänges
Fixation des biellettes de direction



★図の大きさに切って使います。
★Cut as shown.
★Gemäß Abbildung schneiden.
★Couper comme montré.

《原寸図》
Actual size
Tatsächliche Größe
Taille réelle

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

C

26～37
袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

26

MC2 ×1 — 3×10㎜丸ビス（黒）
Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis (noir)

MC5 ×1 — 2.6×10㎜バインドビス
Binding screw
Flachkopfschraube
Vis à tête poêlier

MA2 ×1 — 3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC4 ×1 — 2.6×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

Checking R/C equipment
① Install batteries.
② Extend receiver antenna.
③ Connect charged battery.
④ Switch on transmitter.
⑤ Switch on receiver.
⑥ Trims in neutral.
⑦ Slide steering reverse switch to "Normal" position.
⑧ Steering wheel in neutral.
⑨ Servo in neutral position.
⑩ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.


Überprüfen der RC-Anlage
(Siehe Bild rechts.)
① Batterien einlegen.
② Empfängerantenne ausrollen.
③ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
④ Sender einschalten.
⑤ Empfänger einschalten.
⑥ Trimmhebel neutral stellen.
⑦ Schalter für Lenkservo (Servo-Normal).
⑧ Lenkrad neutral stellen.
⑨ Servo in Neutralstellung.
⑩ Nachdem de Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C
① Mettre en place les piles.
② Déployer l'antenne du récepteur.
③ Charger complètement la batterie.
④ Allumer l'émetteur.
⑤ Allumer le récepteur.
⑥ Placer les trims au neutre.
⑦ Position "Normal" pour le servo de direction.
⑧ Le volant de direction au neutre.
⑨ Servo au neutre.
⑩ Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

26 《ラジオコントロールメカのチェック》
Checking R/C equipment
Überprüfen der RC-Anlage
Vérification de l'équipement R/C

注意！ CAUTION
★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltane Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipment R/C.


★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.




《P4》 FUTABA TAMIYA
MC4 2.6×10㎜

★タミヤ製サーボの場合はP4とMC4を使用します。
他社製サーボを使用する場合は下の表をご覧ください。
★Use P4 and MC4 when using Tamiya servos. See diagram below when using other brands of servo.
★P4 und MC4 benutzen bei Tamiya Servos. Bei der Verwendung anderer Servos unten stehendes Diagramm beachten.
★Utiliser P4 et MC4 avec des servos Tamiya. Se reporter au tableau ci-dessous pour d'autres marques de servos.

★サーボがニュートラルの状態で図のように取り付けます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.



⑩ 取り付け後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。



《サーボホーン用ビスの選び方》/ Selecting Servo Horn Screw
Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo


★他社製サーボを搭載する場合は、サーボホーン用ビスをキット付属の10mmサイズビスに交換します。この表をよく見て、4種類の中からサーボに合わせたビスを選んでください。また、これ以外のビスの場合はプロポメーカーにお問い合わせください。

★When using other brands of servo, replace servo horn screw with 10mm screw included in this kit, using this diagram to select the correct screw. If there is no suitable screw, please contact the servo manufacturer.

★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die beiliegende 10mm Schraube ersetzt werden. Beachten Sie das Diagramm für die Auswahl der richtigen Schraube. Ist dort keine geeignete Schraube aufgeführt, fragen Sie den Servohersteller.

★Pour d'autres marques de servos, remplacer la vis de palonnier par la vis 10mm incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas de vis compatible, contacter le fabricant du servo.

★サーボからビスを外します。
★Remove original servo horn screw.
★Originalschraube des Servohorns entfernen.
★Enlever la vis originale du palonnier.



① ★ビスのネジ部をよく見て、ビスの種類を確認します。
★Examine screw and determine type.
★Schraube überprüfen und die Richtige auswählen.
★Examiner la vis et déterminer le type.

② ★下の原寸図でビスの太さを確認し,選択したビスを使います。
★Check screw thickness with diagram below. Use selected screw.
★Dicke der Schraube mit dem unten stehenden Diagramm vergleichen. Die ausgewählte Schraube nutzen.
★Vérifier l'épaisseur de la vis sur le tableau ci-dessous. Utilsier la vis choisie.

タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- 細い Thin Dünn Fin → MC4 2.6×10㎜
- 太い Thick Dick Épaisse → MA2 3×10㎜

丸ビス
Standard screw
Standardschraube
Vis standard
- 細い Thin Dünn Fin → MC5 2.6×10㎜
- 太い Thick Dick Épaisse → MC2 3×10㎜

★使用するサーボ の取り付け部に合わせて選びます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

《P4》 FUTABA TAMIYA 《D11》 SANWA KO

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

27

MB1 ×2 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée

MC3 ×2 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée

MB6 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

28

MB1 ×1 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée

MA2 ×1 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée


MA3 ×3 — 3×10㎜皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MC3 ×4 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée

MB4 ×2 — 3×14㎜段付タッピングビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

MC6 ×2 — 2×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis


MC9 ×2 — 2㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle




★図のように取り付けます。アンテナをはさまないように注意してください。保護カバーを使う場合は外してください
★Attach as shown. Make sure not to pinch antenna. Do not attach when using receiver case.
★Gemäß Abbildung anbringen. Darauf achten, die Antenna nicht einzuklemmen. Nicht verwenden bei der Nutzung des Empfängerkastens.
★Installer comme indiqué. Ne pas pincer l'antenne. Ne pas fixer si on utilize un boîtier de récepteur.

★受信機を保護ケースでカバーする事ができます。使用する場合はP19をご覧ください。
★See P.19 when using receiver case.
★Bei der Nutzung des Empfängerkastens Seite 19 beachten.
★Voir page 19 si on utilise un boîtier de récepteur.


セッティング SETTING UP




27 サーボステーの取り付け / Attaching servo stay / Einbau der Servohalter / Fixation des supports de servo




注意! NOTICE
★ラジオペンチなどで押し込みます。
★Push in using long nose pliers.
★Mit Spitzzange eindrücken.
★Enchasser à l'aide de pinces à becs longs.



28 ステアリングサーボの取り付け / Attaching steering servo / Lenkservo-Einbau / Fixation du servo de direction






★受信機スイッチから表示プレートをはずしておきます。
★Remove switch plate when attaching receiver switch.
★Zum Befestigen des Empfängerschalters die Schalterplatte vorher entfernen.
★Enlever la plaquette pour installer l'interrupteur du récepteur.

セッティング SETTING UP
★保護ケースを使用する場合。
★When using a receiver case.
★Bei Nutzung des Empfängergehäuses.
★Avec un boîtier de récepteur.
P19


★アンテナ線を先に通します。受信機にはアンテナ線のないものもありますが、D12は必ず取り付けてください。
★Pass antenna cable before attaching D12. Always attach D12, even when not using an antenna cable.
★Antennenkabel durchziehen bevor D12 angebaut wird. D12 immer anbauen, auch wenn kein Antennenkabel verwendet wird.
★Passer le câble d'antenne avant de fixer D12. Toujours fixer D12, même s'il n'y a pas de câble d'antenne.



www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

29

★コネクター部は＋（プラス）、－（マイナス）を確かめ、しっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.



ESC、アンプ側
Speed controller
Fahrtenregler
Variateur de vitesse

モーター側
Motor
Moteur


＋（プラス）コード
（赤、オレンジ、黄）
(+) Red, orange, yellow
(+) Rot, orange, gelb
(+) Rouge, orange, jaune

黄/赤コード
Yellow / Red
Gelb / Rot
Jaune / Rouge

－（マイナス）コード
（黒、青）
(–) Black, blue
(–) Schwarz, blau
(–) Noir, bleu

緑/黒コード
Green / Black
Grün / Schwarz
Vert / Noir


★配線コードはプロペラシャフトに干渉しないように表紙写真を参考にナイロンバンドでたばねておきます。
★Secure cables using nylon band.
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.



★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。
★Cut off excess portion using side cutters.
★Überstand mit Seitenschneider abschneiden.
★Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.

29

RCメカの搭載例
Attaching R/C unit
Einbau der RC-Einheit
Installation de l'ensemble R/C



《原寸図》
Actual size
Tatsächliche Größe
Taille réelle


30

★キット付属のホイール、タイヤの形状は組み立てイラストと異なる場合があります。
★Wheels included in chassis w/body kit may differ from drawings shown at right.
★Die im Fahrgestell-Bausatz mit Karosserie enthaltenen Räder können von der rechts gezeigten Abbildung abweichen.
★Les roues incluses dans le kit avec carrosserie peuvent être différentes de celles montrées sur les dessins de droite.

30

ホイールの組み立て
Wheels
Räder
Roues

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.



★タイヤをホイールのみぞにはめます。
★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤を流し込んで接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).



★タイヤを接着する前には必ずゴムタイヤ接着プライマー(OP.417)、中性洗剤で油分をおとしてください。タイヤとホイールがしっかり接着できます。
★Wipe tire surface with detergent or 53417 Rubber Tire Application Primer.
★Die Reifenoberfläche mit Spülmittel oder mit 53417 Grundierung für Gummireifen-Applikationen abwaschen.
★Nettoyer les pneus avec un détergent ou 53417 Rubber Tire Application Primer.

31



MA7 ×2
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe



BB3 ×2
1050プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



MC8 ×2
4㎜フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque

31

フロントホイールの取り付け
Attaching front wheels
Einbau der Vorderräder
Fixation des roues avant

★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up into nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

十字レンチ
Box wrench
Steckschlüssel
Clé à tube

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

32


MA7 ×2 — 2×10㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

BB3 ×2 — 1050プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

MC8 ×2 — 4㎜フランジロックナット / Flange lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop à flasque

32 リヤホイールの取り付け
Attaching rear wheels
Einbau der Hinterräder
Fixation des roues arrière

Wide ワイドトレッドタイプ
★車幅がワイドトレッドタイプの場合。
★When using wide tread.
★Bei der Verwendung der großen Spurbreite.
★Avec une voie large.
P18




★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up into nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

33


MB2 ×2 — 3×10㎜六角タッピングビス / Hex head tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse à tête hexagonale

セッティング SETTING UP P19

★ボディに合わせてボディマウントの取り付け位置を変える事が出来ます。P19を参考にしてください。
★Refer to P.19 for body mount position.
★Beim Anbau der Karosseriehalter Seite 19 beachten.
★Voir page 19 pour la position de montage de la carrosserie.




33 リヤボディマウントの取り付け
Attaching rear body mounts
Anbringung der hinteren Karosseriehalterung
Fixation du support de carrosserie arrière



34

MB2 ×2 — 3×10㎜六角タッピングビス / Hex head tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse à tête hexagonale

34 フロントボディマウントの取り付け
Attaching front body mounts
Anbringung der vorderen Karosseriehalterung
Fixation des supports de carrosserie avant




www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

35




3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

MA2 ×2



★アンテナ線を通します。
★Pass antenna.
★Antennekabel durchführen.
★Passer l'antenne.

35 フロントバンパーの取り付け
Attaching urethane bumper
Einbau der Urethan-Stoßfängers
Fixation du pare-chocs en mousse




★ウレタンバンパーの形状はボディにより異なる場合があります。
★Urethane bumper may differ according to body.
★Der Schaumstoffstoßfänger kann sich je nach Karosserie ändern.
★Le parechoc mousse peut varier selon la carrosserie.

36




MC10 ×2

スナップピン（大）
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Epingle métallique (grande)



★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkustecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb.
★Déconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

36 走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus



37




※ボディ付属
Included with body set
Beim Karosseriesatz enthalten
Fourni avec la carrosserie

★ボディ付属の6㎜スナップピンを使用します。
★Attach using body parts set-supplied snap pins.
★Mit dem Karosserie set beiliegenden Federklammern befestigen.
★Fixer avec épingles fourni avec la carrosserie.

★取り付けるボディに合わせて6㎜スナップピンの位置を決めてください。
★Determine the position of snap pins according to body.
★Die Position der Federstifte ensprechend der Karosserie festlegen.
★Déterminer l'emplacememnt des épingles en fonction du type de carrosserie.

37 ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie



●ボディの組み立てはボディ説明図をご覧ください。
●Refer to body parts instructions for assembling body.
●Für die Lackierung der Karosserie die Anleitung zu den Karosserieteilen beachten.
●Se référer à la notice de la carrosserie pour l'assembler.

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

WHEELBASE

Short ショートタイプ


《ショートタイプの場合》
リヤのアッパーアーム（B17）、ロワアーム（B1）の取り付け向きをかえることでホイールベースを短くする事が出来ます。


USING SHORT WHEELBASE
Shorten wheelbase by changing direction of Rear Upper Arm (B17) and Rear Lower Arm (B1) parts.

NUTZUNG DES KURZEN RADSTANDES
Verkürzen Sie den Radstand durch Umdrehen des oberen (B17) und des unteren (B1) Querlenkers.


EMPATTEMENT COURT
Raccourcir l'empattement en changeant le sens d'installation des triangles arrière supérieur (B17) et inférieur (B1).


《リヤアッパーアーム》
Rear upper arm
Hinterer oberer Lenker
Tirant arrière





《リヤロワアーム》
Rear lower arm
Hinterer, unterer Arm
Triangles inférieurs arrière





GROUND CLEARANCE

High ハイ・ポジションタイプ

《ハイ・ポジションタイプの場合》
High / Hoch / Haute

《車高調整（フロント）》
スペーサー（A8, 10）の取り付け位置を上側に、スペーサー（A6)を下側にかえることでフロントの車高を高くする事が出来ます。

GROUND CLEARANCE (FRONT)
Raise front ground clearance by altering attachment position of Spacers A6 & A10, and attaching A8 to upper position.

VORDERE BODENFREIHEIT
Vordere Bodenfreiheit durch geänderten Einbau der Distanzstücke (A6, A10) vergrößern und A8 in der oberen Stellung einbauen..

GARDE AU SOL (AVANT)
Relever la garde au sol avant en modifiant le point de fixation des entretoises A6 et A10, et en installant A8 en position haute.


《車高調整（リヤ）》
リヤアップライト（A11）の取り付け向きを上下にかえることでリヤの車高を高くする事が出来ます。

GROUND CLEARANCE (REAR)
Raise rear ground clearance by altering attachment of Upright (A11).


HINTERE BODENFREIHEIT
Hintere Bodenfreiheit durch anderen Befestigungspunkt bei (A11) erhöhen.


GARDE AU SOL (ARRIERE)
Relever la garde au sol arrière en installant différemment la fusée (A11).

《フロント》
Front
Vorne
Avant



《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière





TREAD


Wide ワイドトレッドタイプ

《ワイドトレッドタイプの場合》
ホイールアクスル（C3）を（C6)に、リヤのハブ（A14）を（A13)にかえることでトレッドを広くする事が出来ます。

USING WIDE TREAD
Apply wide tread setting by replacing Wheel Axle (C3) with (C6), and Rear Wheel Hub (A14) with (A13).

BENUTZEN DER SPURVERBREITERUNG
Verbreitern Sie die Spur durch Nutzung der Radachse (C6) anstelle von (C3) und der Nabe (A13) von (A14).

VOIE LARGE
Elargir la voie en remplaçant l'axe de roue (C3) par (C6) et le moyeu de roue arrière (A14) par (A13).



www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

MOTOR & GEAR

《ギヤ比の変更》
別売のピニオンギヤに交換する事でギヤ比を変えることが出来ます。ギヤの組み合わせによってモーターマウント(D9)への取り付け位置が異なります。右図またはD9上の数字を参考にしてください。

CHANGING GEAR RATIO
Change the gear ratio by using separately-sold pinion gears. Motor attachment points differ according to gear used. Refer to the illustrations.

ÄNDERUNG DER ÜBERSETZUNG
Die Übersetzung kann durch die Verwendung separat erhältlicher Ritzel verändert werden. Die Befestigungspunkte ändern sich je nach Ritzel. Anleitung beachten.

CHANGEMENT DE RAPPORT DE TRANSMISSION
Changer le rapport de transmission en utilisant des pignons vendus séparément. Les points de fixation du moteur varient en fonction du pignon utilisé. Se reporter aux illustrations.

《380モーター》
別売の380タイプモーターを取り付けることが出来ます。モーターマウントをD9からD13に変えてください。その際、別売のピニオンギヤへの交換が必要です。右図またはD13上の数字を参考にしてください。


TYPE 380 MOTOR
If using separately-sold Type 380 Motor, replace Motor Mount D9 with D13. Pinion gears can also be changed. Refer to the illustration.

TYPE 380 MOTOR
Wenn der separate erhältliche 380er Motor verwendet wird, ist der Halter D9 durch D13 zu ersetzen. Anleitung beachten.


MOTEUR TYPE 380
Si on utilise un moteur Type 380 (disponible séparément), remplacer le support moteur D9 par D13. Les pignons peuvent également être changés. Se reporter à l'illustration.

《540タイプモーターの場合》
When using Type 540 Motor
Bei der Nutzung eines 540er Motors
Si un moteur type 540 est utilisé

●16T～20Tのピニオンを使うときは、モーターマウントを反対に取り付けてください。
●Attach motor mount in opposite direction when using 16~20T Pinion Gears.
●Motorhalter entgegengesetzt befestigen, wenn Ritzel mit 16 bis 20 Zähnen verwendet werden.
●Fixer le support moteur dans la direction opposée pour des pignons de 16 à 20 dents.



《D9》




ギヤ比 / GEAR RATIO

	ピニオンギヤ Pinion gear	スパーギヤ Spur gear	ギヤ比 Gear ratio
A	16T	70T	11.38 : 1
B	17T		10.71 : 1
C	18T		10.11 : 1
D	19T		9.58 : 1
E	20T		9.10 : 1
F	21T		8.67 : 1
G	22T	キット付属ピニオン Kit-included pinion	8.27 : 1
H	23T	70T	7.91 : 1
J	24T		7.58 : 1
K	25T		7.28 : 1

《380タイプモーターの場合》
When using Type 380 Motor
Bei der Nutzung eines 380er Motors
Si un moteur type 380 est utilisé

《D13》



ギヤ比 / GEAR RATIO

	ピニオンギヤ Pinion gear	スパーギヤ Spur gear	ギヤ比 Gear ratio
L	14T	70T	13 : 1
M	15T		13.13 : 1
N	16T		11.38 : 1


BODY MOUNT

《ボディマウントの変更》
リヤのボディマウント（B6）の取り付け位置をかえる事が出来ます。ボディの穴位置に応じて付け替えてください。


BODY MOUNT POSITION
Attachment position of Rear Body Mount (B6) can be changed. Match to holes on the body.


POSITION DER KAROSSERIEHALTER
Die Einbauposition an den hinteren Karosseriehaltern kann verändert werden. An die Bohrungen in der Karosserie anpassen.

POSITION DE MONTAGE DE LA CARROSSERIE
La position du support arrière de carrosserie (B6) peut être changée. Aligner sur les trous de la carrosserie.



MC1 ×2
3×18㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée





RECEIVER CASE

《保護ケース》
保護ケースを使うことで砂やホコリから受信機を保護する事が出来ます。取り付ける時はD12は外してください。※受信機のサイズによっては入らない場合があります。


RECEIVER CASE
Protects the receiver from dirt and debris. Remove D12 before attaching. Some receivers may not fit in the receiver case.


EMPFÄNGERKASTEN
Schützt den Empfänger vor Schmutz und Steinen. Vor dem Anbau D12 entfernen. Einige Empfänger könnten nicht in die Empfängerbox passen.

BOITIER DE RECEPTEUR
Protège le récepteur des projections de poussière et saletés. Enlever D12 avant de fixer. Certains récepteurs peuvent ne pas entrer dans le boitier.



MC7 ×4
2×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée





www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS
Follow the outlined rules for safe radio control operation.
●Avoid running the car in crowded areas and near small children.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
●Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES
①Switch on transmitter. If using a transmitter with an extending antenna, fully extend.
②Switch on receiver.
③Inspect operation using transmitter before running.
④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
⑤Reverse sequence to shut down after running.
⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
⑨Store the car and batteries separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT
Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.
●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.


KONTROLLEN VOR DER FAHRT
①Sender einschalten. Wenn Sie einen Sender mit Teleskopantenne benutzen, dieses ganz ausziehen.
②Empfänger einschalten.
③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE
Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.
●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
●Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.


PROCEDURE DE MISE EN MARCHE
①Allumer l'émetteur. Déployer entièrement l'antenne de l'émetteur, s'il en est doté.
②Mettre en marche le récepteur.
③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
⑧Graisser les pignons, articulations...
⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。




① スイッチをONにします。アンテナ付き送信機の場合はアンテナをのばしてください。




② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。




③ 走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動きをチェックします。




④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。



⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



⑥ 走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。



⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。




⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。




⑨ あとかたづけをしっかりしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。


www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de




走行練習をしよう
PRACTICING
ÜBUNG
ENTRAINEMENT



●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
●Practice to achieve a large regular oval.
●Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
●Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.




●空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
●Use empty cans etc. as pylons for figure “8” drill.
●Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
●Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des “8”.



●コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くとよいでしょう。
●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
●Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
●Ralentissez à l’entrée d’une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.

トラブルチェック
TROUBLESHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車（RCカー）を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.



車の異常 PROBLEM PROBLEME	原　因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか？ Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか？ Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか？ Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC（エレクトロニックスピードコントローラー）が故障していませんか？ Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか？ Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d’antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l’antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか？ Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l’émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部（ギヤなど）の組み立てがしっかり出来ていますか？ Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d’instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか？ Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか？ Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	


www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

PARTS


★1つ余ります。
★Use one as a spare.
★Verwenden Sie eine als Ersatzteil.
★Conserver l'un comme pièce de rechange.

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

A PARTS ×2
51527




P PARTS ×1
51005




不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


B PARTS ×2
51528



D PARTS ×1
51530



C PARTS ×2
51529





★1つ余ります。
★Use one as a spare.
★Verwenden Sie eine als Ersatzteil.
★Conserver l'un comme pièce de rechange.

★C3, C6の有、無は製品によって異なります。
★Either Rear Wheel Axles C3 or C6 are included.
★Entweder die Radachsen C3 oder C6 sind enthalten.
★L'un ou l'autre des axes de roues arrière C3 ou C6 sont inclus.


★1つ余ります。
★Use one as a spare.
★Verwenden Sie eine als Ersatzteil.
★Conserver l'un comme pièce de rechange.

G PARTS ×2
51531






デフケース **GB1** ×2
Differential gear case
Differentialgehäuse
Carter de différentiel




GB2×2
ベベルピニオンギヤ
Bevel pinion gear
Kegelritzel
Pignon conique



GB3 ×1
スパーギヤストッパー
Spur gear stopper
Stirnrad-Mitnehmer
Cale de pignon intermédiaire



GB4 ×2
リングギヤ
Ring gear
Tellerrad
Couronne



GB5 ×1
70Tスパーギヤ
70T Spur gear
70Z Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire 70 dents

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

PARTS

★金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

ホイール ……×4
Wheel
Rad
Roue


モーター ……×1
Motor 53689
Moteur

注意ステッカー ……×1
Caution sticker
Vorsicht Sticker
Sticker de precaution

ウレタンバンパー ……×1
Urethane bumper 16275067
Urethan-Stoßfänger
Pare-chocs en mousse

アンテナパイプ ……×1
Antenna pipe 16095010
Antennenrohr
Gaine d'antenne

タイヤ……×4
Tire
Reifen
Pneu



ロワデッキ ……×1
Lower deck 51532
Chassisboden
Châssis inférieur

ベアリング袋詰
Bearing bag
Lager-Beutel
Sachet de paliers



BB1×4
19415929
1280メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



BB2×4
10555015
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



BB3×8
51239
1050プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

A ❶～❻



MA1 ×4
50583
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



MA2 ×27
50577
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



MA3 ×4
50578
3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA4 ×2
19805853
3×8㎜丸ビス（黒）
Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis (noir)




MA5 ×8
50573
2×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée




MA6
×1
50576
3×3㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau




MA7×1
50594
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe




MA8
×1
50357
22Tピニオンギヤ
Pinion gear
Motorritzel
Pignon moteur



六角棒レンチ（1.5㎜）……×1
Hex wrench (1.5mm) 50038
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)



MA9 ×1
14305125




グリス ……×1
Grease 87099
Fett
Graisse

モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur


B ⓱～㉕



MB1 ×4
19805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



MB2 ×4
50822
3×10㎜六角タッピングビス
Hex head tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse à tête hexagonale



MB3 ×2
19805573
3×18㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée




MB4 ×8
50582
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée



MB5 ×4
19805755
3×22㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis



MB6
×2
50586
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



十字レンチ ……×1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube



MB7
×4
19805699
コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal

スポンジテープ……×1
Sponge tape
Schaumstoffband
Bande en mousse

C ㉖～㊲




ナイロンバンド ……×4
Nylon band 50595
Nylonband
Collier en nylon

両面テープ（黒·20×40㎜）……×2
Double-sided tape (black) 50171
Doppelklebeband (schwarz)
Adhésif double face (noir)




MC8
×4
19805557
4㎜フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque



MC1 ×2
19805575
3×18㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée




MB4 ×2
50582
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée



MB1 ×3
19805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



MA2 ×4
50577
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



MB2 ×4
50822
3×10㎜六角タッピングビス
Hex head tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse à tête hexagonale



MA3 ×3
50578
3×10㎜皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MC2 ×1
19804159
3×10㎜丸ビス（黒）
Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis (noir)



MC3 ×6
19805754
3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



MC4 ×1
50575
2.6×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



MC5 ×1
19804394
2.6×10㎜バインドビス
Binding screw
Flachkopfschraube
Vis à tête poêlier



MC6 ×2
19805868
2×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MC7 ×4
19804709
2×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



MA7
×4
50594
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe



MB6
×2
50586
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MC9
×2
19805758
2㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MC10×2
50197
スナップピン（大）
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Epingle métallique (grande)

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

TT-02 CHASSIS

RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

SHAFT DRIVEN 4WD

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE
Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE
LISTE DE PIECES DETACHEES
Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

14305125		Motor Plate (MA9)
19805853		3x8mm Screw (MA4 x5)
19805699	*1	Coil Spring (MB7 x2)
19805629	*2	3x12mm Tapping Screw (MB1 x4)
19805573		3x18mm Step Tapping Screw (MB3 x2)
19805755		3x22mm Screw Pin (MB5 x4)
19805575		3x18mm Tapping Screw (MC1 x2)
19805557		4mm Flange Lock Nut (MC8 x4)
19805868		2x10mm Screw (MC6 x10)
19805758		2mm Washer (MC9 x5)
19805754		3x8mm Tapping Screw (Black) (MC3 x10)
19804394		2.6x10mm Binding Screw (MC5 x5)
19804159		3x10mm Screw (MC2 x10)
19804709		2x21mm Tapping Screw (MC7 x10)
19415929		1280 Ball Bearing (BB1 x4)
10555015		1150 Plastic Bearing (BB2 x10)
16275067		Urethane Bumper
16095010		Antenna Pipe (30cm) (Black)
11053610		Instructions
50038		Tool Set (Box Wrench, 1.5mm Hex Wrench, MA6 x4, etc.)
50171		Heat Resistant Double-Sided Tape
50197		Snap Pin Set (MC10 x10, Small x5)
50357		22T, 23T Pinion Gear (MA8, etc.)
50573	*1	2x8mm Tapping Screw (MA5 x10)
50575		2.6x10mm Tapping Screw (MC4 x5)
50576		3mm Grub Screw (MA6 x10)
50577	*3	3x10mm Tapping Screw (MA2 x10)
50578		3x10mm Countersunk Tapping Screw (MA3 x10)
50582	*2	3x14mm Step Tapping Screw (MB4 x5)
50583		3x15mm Tapping Screw (MA1 x10)
50586		3mm Washer (MB6 x15)
50594		2x10mm Shaft (MA7 x10)
50595		Nylon Band w/Metal Hook (10pcs.)
50822		3x10mm Hex Head Tapping Screw (MB2 x10)
51005		P Parts
51239	*1	1050 Ball Bearing (BB3 x4)
51527		A Parts (2pcs.)
51528		B Parts (2pcs.)
51529	*1	C Parts (1pc.)
51530		D Parts
51531		G Parts (GB1 x2, BG2 x2, GB3 x1, GB4 x2, GB5 x1, G1-3 x2)
51532		Lower Deck
53689		540-J Motor
87099		Cera-Grease HG
*1		Requires 2 sets for one car.
*2		Requires 3 sets for one car.
*3		Requires 4 sets for one car.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株) タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》
パーツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》
タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》 静岡 **054-283-0003**
東京 **03-3899-3765** (静岡へ自動転送)
《カスタマーサービスアドレス》
http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

TAMIYA

1/10 R/C
TT-02 CHASSIS
www.tamiya.com

★価格は2013年3月現在のものです。諸事情により変更させていただくことがありますのでご了承下さい。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード
モータープレート	126円	(120円)	14305125
3x8mm丸ビス(黒・5本)	210円	(200円)	19805853
コイルスプリング(銀・2個)	252円	(240円)	19805699
3x12mmタッピングビス(4本)	178円	(170円)	19805629
3x18mm段付タッピングビス(黒・2本)	157円	(150円)	19805573
3x22mmスクリューピン(4本)	189円	(180円)	19805755
3x18mmタッピングビス(2本)	157円	(150円)	19805575
4mmフランジロックナット(4個)	189円	(180円)	19805557
2x10mm丸ビス(10本)	231円	(220円)	19805868
2mmワッシャー(5個)	210円	(200円)	19805758
3x8mmタッピングビス(黒・10本)	189円	(180円)	19805754
2.6x10mmフラットビス(5本)	273円	(260円)	19804394
3x10mm丸ビス(黒・10本)	231円	(220円)	19804159
2x12mmタッピングビス(10本)	252円	(240円)	19804709
1280ベアリング(4個)	714円	(680円)	19415929
1150プラベアリング(10個)	283円	(270円)	10555015
ウレタンバンパー	472円	(450円)	16275067
アンテナパイプ(黒・30cm)	283円	(270円)	16095010
シャーシ説明図	630円	(600円)	11053610

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。
お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	税込価格	本体価格	送料	部品コード
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm)、六角棒レンチ(2.5mm)	210円	(200円)	120円	50038
SP.171 耐熱両面テープ	315円	(300円)	120円	50171
SP.197 スナップピン(小・5個、大・10個)	210円	(200円)	90円	50197
SP.357 22T、23T AVピニオンギヤ	367円	(350円)	120円	50357
SP.573 2x8mmタッピングビス(10本)	105円	(100円)	80円	50573
SP.575 2.6x10mmタッピングビス(5本)	105円	(100円)	80円	50575
SP.576 3x3mmイモネジ(10個)	210円	(200円)	80円	50576
SP.577 3x10mmタッピングビス(10本)	105円	(100円)	80円	50577
SP.578 3x10mm皿タッピングビス(10本)	105円	(100円)	80円	50578
SP.582 3x14mm段付タッピングビス(5本)	105円	(100円)	80円	50582
SP.583 3x15mmタッピングビス(10本)	157円	(150円)	80円	50583
SP.586 3mmワッシャー(15個)	105円	(100円)	80円	50586
SP.594 2x10mmシャフト(10本)	157円	(150円)	80円	50594
SP.595 ナイロンバンド(10本)	157円	(150円)	80円	50595
SP.822 3x10mm六角タッピングビス(10本)	157円	(150円)	90円	50822
SP.1005 Pパーツ	315円	(300円)	120円	51005
SP.1239 1050ベアリング(4個)	525円	(500円)	120円	51239
SP.1527 Aパーツ(2枚)	630円	(600円)	390円	51527
SP.1528 Bパーツ(2枚)	945円	(900円)	390円	51528
SP.1529 Cパーツ(1枚)	630円	(600円)	390円	51529
SP.1530 Dパーツ	483円	(460円)	390円	51530
SP.1531 Gパーツ(スパーギヤ、他含む)	483円	(460円)	140円	51531
SP.1532 ロワデッキ	588円	(560円)	390円	51532
OP.689 モーター	1,260円	(1,200円)	240円	53689
セラグリスHG	504円	(480円)	140円	87099

《送料について》
送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料一個分だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。

www.modellmarkt24.ch, www.modellmarkt24.de

ITEM 51615

RC

1/10th SCALE

Audi quattro Rallye A2

アウディ クワトロ ラリー A2

TAMIYA

Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner AUDI AG.

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group. © 2019 MICHELIN



⚠ 注意

●このキットは組み立てモデルです。作る前にかならず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
●工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
●接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときは室内の換気に十分注意してください。
●小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息など危険な状況が考えられます。プラくずもきちんとかたづけてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads. Sensibly dispose of the leftover parts immediately.

★※部品はセットに含まれません。
★※ marked parts are not included in set.

注意! NOTICE


●このボディのホイールベースは257㎜です。ハイ・ポジションタイプ（車高・高）シャーシ仕様をお勧めします。
●This body features a wheelbase of 257mm. Use of a chassis with high ground clearance setup is recommended.

High ハイ・ポジションタイプ

1 ボディの切り取り Trimming

★アンテナを立てる場合は位置に合わせて穴（6㎜）を開けてください。
★Make 6mm hole, matching the position of antenna.

★ボディマウントの位置に合わせ、取り付け穴（6～6.5㎜）を開けてください。
★Make two 6-6.5mm holes, matching the position of front body mount.




★4㎜穴を開けます。
★Make 4mm hole.


★切り取ります。
★Cut away.

★ボディマウント用穴（6～6.5㎜）
★Make 6~6.5mm holes.

★6㎜穴を開けます。
★Make 6mm holes.



★フォグランプを取り付ける場合に6㎜穴を開けます。
★Make 6mm holes if attaching fog lamps.




※OP.604レーシングウイングセット（別売）取り付け穴
※Make holes for attaching 53604 Racing Wing Set (sold separately).

★切り取ります。
★Cut away.


★4㎜穴を開けます。
★Make 4mm hole.

1

《穴の開け方》
How to make holes




★指定の位置にピンバイスなどで小さな穴を開けます。
★Make a pilot hole in the indicated position using a pin vise and drill bit, etc.




《ポリカボディの切り取り方》
Cutting out polycarbonate body parts

★ポリカボディを切り取るときはハサミとカッターナイフを使い分けるときれいに切り取れます。
★Use different cutting tools depending upon the section you are working on.

《直線はハサミで切り取ります。》
Straight sections – use scissors




《曲線はカッターナイフで切り取ります。》
Curved sections – use a modeling knife



●カッターナイフで切り取る場合は、一度に切らずに数回にわけて浅く切り込みを入れ、切れ目にそって折り曲げるようにして切りはなしてください。
●When using a modeling knife, make multiple passes to score the cut line, then bend and snap off the unwanted area.

★カッターナイフを使う時は、切断する部分に手(指) を絶対にあてないでください。
★Keep hands and fingers off of section being cut, particularly when using a modeling knife.



www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de




★リーマーで指示の大きさに穴を広げます。
★Enlarge hole to desired size using body reamer.

※工具の取り扱いには十分に注意してください。
※Handle tools with care.

2

《塗装する前に》
Preparing body for painting



★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをして洗剤を洗い流して乾かしてください。
★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

PAINTING

● のマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料で内側から塗装してください。ミラーやウイングなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。

● This mark denotes numbers for Tamiya Color paints. Paint body from inside using polycarbonate paints. Paint plastic parts (fog lamps, side mirrors and rear wing) using plastic paints.

《ポリカーボネート用タミヤカラー》
TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-1	●ホワイト / White
PS-5	●ブラック / Black
PS-31	●スモーク / Smoke

《プラスチック用タミヤカラー》
TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-26	●ピュアーホワイト / Pure white
TS-29 (X-18)	●セミグロスブラック / Semi gloss black




ITEM 87118

★塗りわけ部分に塗料がはみ出している場合は、プレペイントクリーナーで拭き取りましょう。
★Separately sold Polycarbonate Body Cleaner (Item 87118) is great for cleaning up excess paint.




2 ボディの塗装 Painting body


★Ⓐ～Ⓜはマスクシールの番号です。
★Ⓐ~Ⓜ denotes number of masking sticker.




《塗装の仕方》
How to paint




① ★マスクシールを切り出し、ボディ内側のウインドウ部、ライト部に貼ります。
★Cut out masking stickers and mask off window and light areas from inside.




② ★ブラック（PS-5）で塗装する以外の部分を別売のマスキングテープでマスキングします。
★Mask off areas to be painted White with separately available masking tape.




③ ★ボディを内側からブラックで塗装します。スプレー塗装はボディから30cmほどはなし、一度に塗らず数回に分けて塗ります。
★Paint body with Black (PS-5). Apply thin layer of spray paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.



④ ★ブラックが乾いたらウインドウ、ライト以外のマスキングテープをはがし、ボディ全体をホワイト（PS-1）で塗装します。
★After black paint has dried, remove masking tape but keep window and light areas masked off. Paint body with White (PS-1).




⑤ ★ホワイトが乾いたら、ウインドウ部分のマスクシールをはがし、スモーク(PS-31）で塗装します。
★Remove masking stickers from window areas but keep headlights and taillights masked off, then paint windows with Smoke (PS-31).



⑥ ★残ったマスクシールをはがし、ボディ表面の保護フィルムもはがしてください。
★After paint has dried, remove remaining masking stickers. After completion of painting, remove protective film.

www.modellmarkt24.ch, www.modellmarkt24.de



★綿棒等を利用して丁寧に拭き取ります。
★Use a cotton swab.

TAMIYA CRAFT TOOLS


CURVED SCISSORS
曲線ばさみ
(プラスチック用)



ITEM 74005

3 マーキング 1 / Markings 1

★ステッカーは裏面 (マーキング2) も参照して番号順に貼ってください。
★Apply stickers in numbered order, also referring to Step 4 Markings 2.






4

《ステッカーの貼り方》
①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切り取ってしまうとまちがえやすいので貼る順に切り取ってください。
②台紙の端の部分を少し切り取り指定された場所に貼り合わせます。台紙をつけたまま位置を合わせてください。
③少しずつ台紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残ったりしないように注意しながら貼っていきます。
台紙を一度に全部はがして貼ることは、しわができたり気泡が残ったりする原因となります。


Stickers
① Cut along the edges as close as possible to cut the sticker from the sheet. Cut out stickers in numbered order to prevent confusion.
② Slightly peel away one end of the lining and position the sticker on the body.
③ Slowly remove the remaining lining while checking sticker position. Do not completely remove lining prior to application as this may cause unwanted air bubbles and creases.

《※シャーシ裏側》
※Chassis underside




4 マーキング 2 / Markings 2

★ステッカーは番号順に貼ってください。
★Apply stickers in numbered order.



5 リヤウイングの取り付け / Attaching rear wing



6

《両面テープ》
Double-sided tape
★両面テープは図の大きさで切り取ります。
★Cut double-sided tape to shapes and sizes shown.

ⓐ ★4枚切ります。 ★Make 4.
20㎜ × 10㎜

ⓑ ★4枚切ります。 ★Make 4.
10㎜ × 5㎜

ⓒ ★2枚切ります。 ★Make 2.
15㎜ × 8㎜

ⓓ ★2枚切ります。 ★Make 2.
15㎜ × 5㎜


www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

《LEDライト(別売)の取り付け》
Attaching LED lights (sold separately)
★LEDは左右対称に取り付けてください。
★Ensure lights are in the same position on both sides of the body.


(LEDストッパー)
LED stoppers

φ5 1　φ3 2

《ヘッドライト》
Headlights



《テールライト》
Taillights



PARTS

ボディ ……×1
Body
H部品 ……×1
H Parts
J部品 ……×1
J Parts
K部品 ……×1
K Parts
ステッカー ⓐ、ⓑ ……各1
Sticker
マスクシール ……×1
Masking sticker
LEDストッパー ……×2
LED stopper


《金具袋詰》
METAL PARTS BAG


3×10㎜タッピングビス……4
Tapping screw
3×8㎜タッピングビス……2
Tapping screw

6 ライトケースの取り付け
Attaching light cases


★両面テープで取り付けます。
★Use double-sided tape.


《テールライト》
Taillights






《ヘッドライト》
Headlights







7 サイドミラーの取り付け
Attaching side mirrors

《フォグランプ》
Fog lamps







★フォグランプは走行時には取り外してください。
★Remove fog lamps when driving the model.

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

3×8mmタッピングビス・・・・×2
Tapping screw

2×6mmタッピングビス・・・×10
Tapping screw

3mmOリング（黒）・・・・・・・・・・・・×2
O-ring (black)

6mmスナップピン・×8
Snap pin

スナップピン（小）・・・×2
Snap pin (small)

両面テープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×1
Double-sided tape

部品請求について

★部品をなくしたり、こわした方は、カスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、下記の方法でご注文することができます。

①《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・（株）タミヤでお振込ください。


②《代金引換のご利用法》
パーツ代金に加えて代引き手数料（300円+税）をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

《住所》
〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ番号》
静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)
※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。
《カスタマーサービスアドレス》
https://tamiya.com/japan/customer/


★このボディに合うタイヤ、ホイールは、カスタマーサービスで取り扱っております。お問い合わせください。
★Ask your local Tamiya dealer for availability of the wheels and tires.

TAMIYA

8 ボディの取り付け
Attaching body



《ボディの取り付け位置》
Body attachment position



★スナップピンの位置は、ボディがタイヤや路面に接触しない高さに取り付けてください。
★Attach the snap pins ensuring the body does not come in contact with the tires and track surface.

アウディ クワトロ ラリー A2 ボディ
ITEM 51615

★本体価格(税抜き)、送料は2019年4月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。
★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてください。(小数点以下を切り捨て)

部品名	本体価格	送料	部品コード
Hパーツ	560円 +税	-	19004989
J、Kパーツ(各x1)	880円 +税	-	19803176
LEDストッパー(銀x2)	370円 +税	-	19005859
3x8mmタッピングビス(黒x10)	180円 +税	-	19805754
2x6mmタッピングビス(x10)	200円 +税	-	19808058
ステッカー、マスクシール	1,340円 +税	-	19495966
ボディ説明図	300円 +税	-	11056723
SP.171 耐熱両面テープ	300円 +税	要	50171
SP.197 スナップピン(大x10、小x5)	200円 +税	要	50197
SP.577 3x10mmタッピングビス(x10)	100円 +税	要	50577
SP.1537 6mmスナップピン(x15)	200円 +税	要	51537
AO-5042 3mmOリング黒(x10)	100円 +税	要	84195

(送料について) 送料の欄に「要」と記された品目には、別途送料が必要です。タミヤホームページ、カスタマーサービスの「送料について」をご確認ください。

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 51615
19004989	H Parts
19803176	J, K Parts (x1)
19005859	LED Stopper (Silver) (x2)
19805754	3x8mm Tapping Screw (Black) (x10)
19808058	2x6mm Tapping Screw (x10)
19495966	Sticker, Masking Sticker
11056723	Body Set Instructions
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape
50197	Snap Pin (Small x5, Large x10)
50577	3x10mm Tapping Screw (x10)
51537	6mm Snap Pin (x15)
84195	3mm O-Ring (Black) (x10)

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de